

LUBEX ROBUS MASTER PLUS 10W-40

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокоэффективное синтетическое дизельное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивающее превосходную защиту от износа и очистки двигателя благодаря специально разработанной рецептуре.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработан в первую очередь для использования в дизельных автомобилях Scania и других марок Euro V и Euro IV для тяжелых условий эксплуатации, использующих топливо с низким или высоким содержанием серы. Его можно рекомендовать для автомобилей стандарта Euro III, Euro II и Euro I, а также для использования в системах RETARDER некоторых транспортных средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Улучшенная вязкостная стабильность обеспечивает превосходную защиту в любых режимах эксплуатации и климатических условиях без ухудшения характеристик масла.
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства масла предотвращают образование отложений и сажи, обеспечивая чистоту важнейших деталей и каналов смазки двигателя и тем самым продлевает срок его службы.
- Высокая устойчивость к окислению и термическим воздействиям обеспечивает превосходную защиту от образования шлама и отложений в течение длительного интервала технического обслуживания, что повышает эффективность смазки.
- Продлевает срок службы двигателя и экономит затраты на техническое обслуживание за счет защиты от износа, который может возникнуть при запуске двигателя даже при самых низких температурах окружающей среды.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API CI-4
ACEA E4, E7
CES 20078-77
DEUTZ DQC IV-18
MTU TYPE 3
MACK EO-N
MAN M 3277
DTFR 15B120
DTFR 13D110
Renault RXD, RLD-2
SCANIA LDF-3
VOLVO VDS-3
VOITH RETARDER Class B

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под навесом или в закрытых помещениях. Температура хранения – в пределах (+5)-(+40)° C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

00.2025.03.14



BELGIN

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс SAE	10W-40	-
Плотность (15°C)	0,869	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	14, 9	ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	>225	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-36	ASTM D 97
Щелочное число (TBN) (mgKOH/g)	15.4	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	6500	ASTM D 5293

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGİN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

00.20251.02.14

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr