СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

LUBEX AGROS UTTO PLUS

LUBEX умный выбор

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBEX AGROS UTTO PLUS - это универсальное трансмиссионное и гидравлическое масло, получаемое путем смешивания высококачественных базовых масел и специальных присадок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для сервисной доливки и заправки коробок передач, дифференциалов, бортовых передач, гидравлических систем и систем рулевого управления с усилителем, а также для дисковых тормозов с жидкостным охлаждением в сельскохозяйственных и промышленных тракторах и аналогичной мобильной технике.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Обладает высокой термостойкостью и обеспечивает смазку при высоких температурах. Он обеспечивает передачу энергии при низких температурах.
- Имеет высокий индекс вязкости и содержит эксклюзивные присадки, которые защищают двигатель и продлевают срок его службы.
- Предотвращает появление ржавчины и коррозии и уменьшает любую склонность к образованию пены, которая может способствовать кавитации, шумной работе насоса и повышенному износу.
- Благодаря своим моющим и диспергирующим присадкам он очищает двигатель.
- Имеет низкий расход масла благодаря превосходному контролю вязкости.
- Повышает производительность двигателя за счет обеспечения максимальной эффективности.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API GL-4
ALLISON: C-2/C-3/C-4
CATERPILLAR TO-2
CNH MAT 3525
EATON VICKERS
FORD: ESN M2C134-A/B/C/D M2C92-A, M2C48A/B
JI CASE: MS 1204-MS 1205-MS 1206-MS 1207-MS 1210
JOHN DEERE: JDM J20A/B/C/D, JDM J14B/C, JDM 21A, JDT 303 Quatrol
Komatsu Dresser B-06-0001 / B-06-0002
KUBOTA UDT
MASSEY FERGUSSON: M1135-M1141-M1143-M1145
NEW HOLLAND: FNHA-2-C200A, FNHA-2-C201
WHITE FARM: Q-1826/1802 Type 55/1766/1766-B/1722/1705
VOLVO CE WB-101
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под навесом или в закрытых помещениях. Температура хранения – в пределах (+5)-(+40)° C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс SAE	10W-30	-
Плотность (15°C)	0,88	ASTM D 1218
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	9,3-12, 5	ASTM D 445
Индекс вязкости	140	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	220	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-33	ASTM D 97
Вид	Масляный, прозрачный	-

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

02.2021.03.10

BELGiN
BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr