

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокоэффективное полностью синтетическое ПАО моторное масло, разработанное с низким содержанием сульфатной золы специально для автомобилей Volkswagen group (VW, Porsche, Audi, Skoda, Seat), оснащенных системами с низким уровнем выбросов (DPF, GPF, TWC). Он подходит для использования в бензиновых и дизельных легковых и легких коммерческих автомобилях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для использования в легковых автомобилях, отвечающих требованиям стандартов выбросов Евро 4, 5 и 6. Его можно без каких-либо проблем использовать со всеми дизельными сажевыми фильтрами, естественной аспирацией, насосными дизельными форсунками, турбированными и многоклапанными двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Продлевает срок службы выхлопных систем и защищает окружающую среду благодаря низкому содержанию золы, фосфора и серы.
- Обеспечивает экономию топлива до 1,7% благодаря низкому коэффициенту трения и окисления.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии, поскольку производится по технологии с низким коэффициентом трения.
- Обладает высокой стойкостью к окислению и длительными интервалами слива, поскольку производится с использованием высокотехнологичных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок.
- Обеспечивает высокую защиту от образования сажи и отложений благодаря своей превосходной очищающей способности.
- Обеспечивает постоянную смазку в любых климатических и дорожных условиях. Особенно зимой, он обеспечивает легкую эксплуатацию двигателя с низкой вязкостью.

- Масло производится по технологии с низким коэффициентом трения и благодаря высокому индексу вязкости создает прочную масляную пленку при любой температуре и сводит к минимуму уровень износа, возникающий при запуске и прогреве двигателя.
- С помощью содержащихся в нем диспергирующих моющих средства добавок он растворяет загрязнения, вызванные горением в окружающей среде, и предотвращает накопление осадка. Повышает производительность двигателя за счет поддержания чистоты смазочных каналов

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API SN
ACEA C3
PORSCHE C-30
VW 504.00/507.00

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под навесом или в закрытых помещениях.
Температура хранения – в пределах (+5)-(+40)° C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс SAE	0W-30	-
Плотность (15°C)	0,842	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	12	ASTM D 445
Индекс вязкости	175	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	215	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-45	ASTM D 97
Щелочное число (TBN) (mgKOH/g)	8,2	ASTM D 2896
CCS (-30°C, cP)	5800	ASTM D 5293
Сульфатная зола (%wt)	0.78	ASTM D 874
HTHS (150°C, cP)	3,6	ASTM D 4741

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

03.2021.03.11



BELGIN

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr