СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS

LUBEX
умный выбор

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS - высокоэффективный концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы. Основанный на запатентованной технологии алифатических присадок, не содержащих силикатов, обеспечивает длительную защиту от коррозии большинства металлов двигателя, включая алюминий и сплавы железа. Можно использовать в двигателях, изготовленных из чугуна, алюминия или комбинации этих двух металлов, а также в системах охлаждения, содержащих алюминиевые или медные сплавы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для защиты бензиновых и дизельных двигателей и другого оборудования от перегрева и коррозии, а также от замерзания при низких температурах. рекомендуется использовать антифриз в течение всего года в любых системах охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Длительная защита от коррозии благодаря запатентованному органическому ингибитору коррозии,
- Комплекс ингибиторов защищает от кавитации без использования нитритов или дополнительных присадок,
- Высокоэффективный состав, не содержащий силикатов и фосфатов, обеспечивает устойчивость к жесткой воде,
- Обеспечивает защиту современных алюминиевых двигателей от высокотемпературной коррозии, увеличивает время безотказной работы,
- Передовые карбоновые присадки безопасны для окружающей среды.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

MB Approval 325.3 MAN 324 Type SNF

Aston Martin Jaguar CMR 8229 Renault Trucks 41-01-001/--S Type D Audi TL-774 D = G 12 Jaguar STJLR 651.5003 Saab B 040 1065 Audi TL-774 F = G 12+ Jenbacher TA 1000-0201 Santana Motors Bergen Engines 2.13.01 John Deere JDM H5 Saturn Case New Holland MAT3624 Komatsu 07.892 (2009) Seat TL-774 D = G 12 Caterpillar MAK A4.05.09.01 Land Rover Seat TL-774 F = G 12+ Caterpillar MWM 0199-99-2091/11 Land Rover STJLR 651.5003 Skoda TL-774 D = G 12 Chevrolet Leyland Trucks DW03245403 Skoda TL-774 F = G 12+ Cummins CES 14439 Liebher MD1-36-130 Vauxhall GM 6277(+B040 1065) Cummins CES 14603 Mack 014 GS 17009 Vauxhall GME L1301 Cummins IS series u N14 MAN B&W A/S Volkswagen TL-774 D = G 12 DAF 74002 MAN B&W AG D36 5600 Volkswagen TL-774 F = G 12+ Detroit DFS93K217 Mazda MEZ MN 121 D Volvo Construction Deutz DQC CB-14 MG-Motors Rover Volvo Penta DRB-HICOM Proton Mitsubishi MHI Volvo Trucks Ford WSS-M97B44-D MTU MTL 5048 Wärtsilä 32-9011 Hitachi Opel-GM GMW 3420 Waukesha Isuzu Renault RNUR 41-01-001/--S Type D Yan

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под навесом или в закрытых помещениях. Температура хранения – в пределах (+5)-(+40)° C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

06.2022.08.19

BELGiN
BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS

LUBEX
умный выбор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вид	Красный, прозрачный	
Плотность (15°C, г/мл)	1,110 - 1,140	ASTM D 5931
Резервная щелочность (pH 5,5)	5,0-7,0	ASTM D 1121
Водородный показатель pH (20°C)	6,5 - 9,0	ASTM D 1287
Водородный показатель pH (33 % antifreeze)	7,5 - 10,0	ASTM D 1287
Содержание воды (max., %)	max 5	ASTM D 1123
Содержание золы (%)	max 2	ASTM D 1119
Температура кипения (°C)	≥ 170	ASTM D 1120
Точка вспышки (°C)	≥ 110	ASTM D 92
Температура застывания (33% концентрата антифриза °C)	<-18	ASTM D 1177
Температура застывания (50% концентрата антифриза °C)	<-36	ASTM D 1177

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

06.2022.08.19

BELGiN
BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr