

LUBEX MITRAS DCT

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DCT)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Высокоэффективное синтетическое масло для трансмиссий с двойным сцеплением произведено на смеси синтетических базовых масел и передовых присадок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэффективное синтетическое масло для трансмиссий с «мокрым» двойным сцеплением предназначено для использования в легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте с трансмиссией типа DCT. Нельзя смешивать с другими трансмиссионными маслами, кроме масел, разработанных для трансмиссий типа DCT.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Содержание передовых присадок продлевает срок службы коробки передач, сводя к минимуму износ, возникающий внутри коробки передач.
- Благодаря отличной устойчивости к сдвигу, на металлических поверхностях образуется прочный пленочный слой, что сводит к минимуму износ при переключении передач.
- Высокая стойкость к окислению и термостойкость обеспечивают большой интервал замены масла и снижают затраты на техобслуживание.
- Благодаря своим свойствам текучести и устойчивости к высокому износу, масло обеспечивает плавное скольжение при переключении передач, без прерывания крутящего момента.
- За счет специальных присадок в составе предотвращается образование осадка и пенообразование. Защищает коробку передач от ржавчины и коррозии. Повышает эффективность и надежность коробки передач, предотвращая утечку масла.
- Способствует экономии топлива за счет низкой вязкости и низкого трения.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag) / DCTF-1
BMW 6-speed DCT / BMW MTF LT-5
Chrysler Powershift 6-speed
Ford / Nissan Powershift 6-speed (GFT) /
Ford WSS-M2C936A
Mitsubishi TC-SST 6-speed / MZ320065 / DiaQueen SSTF-1
Peugeot / Citroen DCS 6-speed
Renault EDC 6-speed / EDC-7 / Talisman R7D
Volvo powershift 6-speed
VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
VW / Audi TL 52 529 / G 052 529 / DSG7 = S-Tronic 7
VW (Audi, Seat, Skoda) 7-speed
VW / Audi TL 521 82 / G 052 182

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковку следует хранить закрытой, под навесом или в закрытом помещении. Температура хранения должна быть в пределах (+5)-(+40)°C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Использованный продукт нельзя сжигать, нельзя сливать в почву или канализацию. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.



BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Внешний вид	Коричневый - прозрачный	-
Плотность 15°C, г/см ³)	0,845	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, сСт)	6,9	ASTM D 445
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Температура текучести (°C)	-45	ASTM D 97
Температура вспышки (°C)	200	ASTM D 92
Испытание на вспенивание (93,5°C, II уровень, мл, макс.)	50/0	ASTM D 892
Коррозия медной пластинки (3 ч, 100°C)	1b	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду (-40°C, мПа·с)	13117	ASTM D 2983

В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменять информацию в техническом описании продукта».

02.2021.03.22



BELGIN

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr