

LUBEX ROBUS MASTER 10W-40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей тяжелых режимов работы разработана по специальной формуле, подходит для всех видов сурового климата и условий вождения, обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа, вызванного сажей и отложениями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Возможность использования в дизельных двигателях тяжелой строительной техники, грузовых автомобилей и автобусов, в том числе в малотоксичных дизельных двигателях легкого коммерческого транспорта с турбонаддувом (микроавтобусы, фургоны и т. д.), а также в большинстве дизельных двигателей с низким уровнем выбросов, отвечающих нормам Евро V и Евро IV. Подходит для использования во всех видах транспортных средств, использующих топливо с низким или высоким содержанием серы, а также во всех известных высокоскоростных дизельных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Подходит для безопасного использования в любое время года, обеспечивая постоянную смазку в любых климатических и дорожных условиях.
- Превосходно защищает двигатель от ржавчины, коррозии и износа.
- Превосходно защищает двигатель от образования отложений и сажи благодаря великолепным очищающим свойствам. С помощью моющих-дисперсных присадок предотвращает накопление отложений за счет рассеивания грязи, образовавшейся в результате сгорания.
- Снижает расход топлива благодаря улучшенной стабильности вязкостных параметров и низкому трению.
- Обеспечивает экономию затрат на техническое обслуживание за счет соблюдения требований к увеличенным интервалам обслуживания.
- Превосходно защищает двигатель от износа при запуске даже при самых низких температурах окружающей среды благодаря высокой стабильности вязкостных параметров.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API CI-4
ACEA E7, E4
CES 20078-77
DEUTZ DQC III-10
GLOBAL (JAMA) DHD-1
JASO DH-1
MTU ТИП 3
MACK EO-N
MAN M 3277
Допуск MB 228.5
Renault RXD, RLD-2
Volvo VDS-3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить упаковку закрытой, под навесом или в закрытом помещении. Температура хранения - в пределах (+5)-(+40) °C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.



BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс вязкости SAE	10W-40	-
Плотность (15°C)	0,869	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, сСт)	14,5	ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	>225	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-36	ASTM D 97
Щелочное число (TBN) (мг KOH/g)	11,6	ASTM D 2896
Улавливание и хранение углерода (CCS) (-25°C, сР)	6200	ASTM D 5293
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига (HTHS) (150°C, сР)	4,2	ASTM D 4741

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменять информацию в техническом описании продукта».

04.2021.10.27



BELGIN

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr