

LUBEX PRIMUS MV 5W-40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, произведенное на основе специально подобранных синтетических базовых масел и технологии присадок, подходящее для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для бензиновых и дизельных легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, особенно для двигателей нового поколения, разработанных европейскими производителями. Подходит для многих моделей автомобилей с двигателями без наддува, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и с многоклапанными двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Сводит к минимуму износ, благодаря отличной текучести, при запуске двигателя даже при самых низких температурах.
- Превосходно защищает двигатель от образования отложений и сажи благодаря превосходным очищающим свойствам.
- Обеспечивает постоянную смазку в любых климатических и дорожных условиях. Поэтому подходит для безопасного использования в любое время года.
- Создает прочную масляную пленку даже при очень низких или очень высоких температурах и, благодаря специальным присадкам в своем составе, защищает двигатель от коррозии и износа.
- Демонстрирует низкий расход масла благодаря отличному контролю вязкости, повышает КПД двигателя, обеспечивая максимальную

эффективность использования топлива.

- С помощью моющих-дисперсных присадок предотвращает накопление отложений за счет рассеивания грязи, образовавшейся в результате сгорания. Таким образом, обеспечивается постоянная чистота смазочных каналов, что повышает КПД двигателя и продлевает срок его службы.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API SN/CF
 ACEA A3/B4
 BMW LL-98
 Fiat 9.55535-M2
 GM LL-B-025
 MB 229.5, MB 229.3
 PORSCHE A-40
 Renault RN 0710, RN 0700
 VW 502.00 / 505.00

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковку следует хранить закрытой, под навесом или в закрытом помещении. Температура хранения должна быть в пределах (+5)-(+40)°C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Использованный продукт нельзя сжигать, нельзя сливать в почву или канализацию. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс вязкости SAE	5W-40	—
Плотность 15°C, г/см ³)	0,841	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, сСт)	15,2	ASTM D 445



BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
 Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
 No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
 T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
 info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	210	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-36	ASTM D 97
Щелочное число (TBN) (мг КОН/г)	10	ASTM D 2896
Улавливание и хранение углерода (CCS) (-30°C, сР)	5000	ASTM D 5293
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига (HTHS) (150°C, сР)	4,1	ASTM D 4741

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменять информацию в техническом описании продукта».

04.2021.10.27



BELGIN

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr