

LUBEX ROBUS MASTER SCN 10W-40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическое высокоэффективное дизельное моторное масло для двигателей используемых в тяжелых условиях эксплуатации. Масло особенно подходит для использования на автомобилях Scania Euro V и обеспечивает превосходную защиту от износа и образования отложений, а также экономию топлива.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло разработано специально для грузовиков и автобусов Scania. Может использоваться в автомобилях большой грузоподъемности, соответствующих стандартам Euro V, Euro IV и более старым версиям. Может использоваться в тяжелой строительной технике, дизельных двигателях грузовых автомобилей, грузовиков и автобусов, включая легкие коммерческие автомобили с турбонаддувом и наддувом (микроавтобусы, фургоны и т.д.) и дизельные двигатели с низким уровнем выбросов. Подходит для использования во всех типах транспортных средств, использующих топливо с низким или высоким содержанием серы, а также во всех типах высокоскоростных дизельных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Способствует снижению затрат на техническое обслуживание за счет увеличенных межсервисных интервалов.
- Защищает двигатель от износа, коррозии и ржавчины.
- Обеспечивает более низкий расход топлива благодаря стабильности вязкости и низким потерям на трение.
- Благодаря превосходным очищающим свойствам обеспечивает превосходную защиту двигателя от отложений и образования сажи.
- С помощью содержащихся в нем моюще-диспергирующих добавок он предотвращает накопление осадка, рассеивая грязь, образовавшуюся в результате сгорания.
- Масло можно безопасно использовать в любых дорожных и климатических условиях, при этом будет обеспечена оптимальная смазка деталей.

- Благодаря превосходным термоокислительным свойствам обеспечивает защиту от разложения при высоких температурах, предотвращая накопление отложений и загустения масла.
- Масло обеспечивает превосходную защиту поршней и цилиндров благодаря превосходным очищающим характеристиками.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

API CI-4
ACEA E7-16, E4-16
CES 20078-77
DAF EXTENDED DRAIN
DEUTZ DQC III-10
GLOBAL (JAMA) DHD-1
JASO DH-1
MTU TYPE 3
MACK EO-N
MAN M 3277
MB-228.5
Renault RXD, RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под навесом или в закрытых помещениях. Температура хранения – в пределах (+5)-(+40)°C.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно имеющейся информации ожидается, что продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека при использовании в предусмотренном месте и в определенных условиях. Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву или каналы сточных вод. Отработанные масла следует классифицировать в соответствии с Постановлением о контроле за отработанными маслами и утилизировать через лицензированные предприятия согласно категориям, определенным в этом постановлении. При необходимости см. Паспорт безопасности материалов.

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGİN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

02.2021_03_11



BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Класс SAE	10W-40	-
Плотность (15°C)	0,861	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость (100°C, cSt)	13,6	ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ASTM D 2270
Температура вспышки (°C)	>225	ASTM D 92
Температура текучести (°C)	-36	ASTM D 97
Щелочное число (TBN) (mgKOH/g)	15,5	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	5600	ASTM D 5293

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой гарантии. Компания BELGİN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить информацию в техническом описании продукта.»

02.2021_03-11

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr